

1. Designação do produto

Moldura Antivandálica  **Sinalux**[®].

2. Descrição do Produto

Perfil de alumínio anodizado de densidade 2.7kg/m³ e espessura de 2mm.

A Moldura  **Sinalux**[®] foi desenvolvida para acrescentar sentido estético à sinalização de segurança, permitindo uma coexistência harmoniosa entre a parede, a moldura e o sinal.

É fornecida com todos os acessórios de fixação/instalação necessários para qualquer sinal  **Sinalux**[®]:

Acessórios incluídos:

- 2 parafusos para fixação à parede
- 2 anilhas de nylon
- 2 parafusos sextavados interior
- Matriz de furação

A moldura é fornecida já montada com o sinal, com todos os acessórios necessários, permitindo uma instalação rápida.



3. Aplicação

De acordo com o Catálogo Sinalux, no capítulo “Kits e acessórios” e de acordo com o Guia de Instalação dos produtos  **Sinalux**[®].

A moldura  **Sinalux**[®] pode ser instalada por meio de parafusos, o que lhe conferem características de antivandalismo ou simplesmente ser colada à parede por intermédio da Cola  **Sinalux**[®] ou com um adesivo de dupla face.

4. Comportamento à oxidação

O alumínio e as suas ligas, pelas suas características de leveza, de resistência mecânica e de resistência à corrosão são amplamente utilizados no fabrico de produtos de construção, como caixilharia de janelas, instalações elétricas (iluminação), em mobiliário urbano, em escadas e em acessórios diversos.

As molduras  **Sinalux**[®] apresentam um revestimento anódico como ação de proteção anticorrosiva do alumínio. O tratamento de superfície do produto por anodização aumenta significativamente a resistência à corrosão e confere um bom aspeto estético ao alumínio, tornando-o particularmente adequado para aplicações em que é exigida a conservação do aspeto superficial por longo tempo.

5. Dimensões e Cor

Cor da moldura: cinza (cor natural do alumínio)

Dimensões: A moldura é aplicável apenas a sinais de formato quadrado e retangular e é fornecida nas medidas pretendidas.

6. Limpeza

Produtos que não requerem cuidados especiais, bastando limpar com um pano seco.

7. Garantia

Em condições normais de aplicação e limpeza adequada, é proporcionada uma garantia de 5 anos contra defeitos de fabrico.

Para aplicações em ambientes externos, ambientes húmidos ou com presença de água com forte teor ácido ou alcalino (ex: Calcário e Cloro), este prazo poderá ser diminuído.